

Bombas



BLPM020

Bomba manual de membrana

Una bomba de membrana de alta calidad adecuada para el bombeo / transferencia de aguas de sentina, agua de mar o diésel.

- La carcasa es sintética, las partes metálicas de acero inoxidable 316
- Fácil de quitar el anillo de sujeción para el mantenimiento y la rotación de la parte superior
- Montaje horizontal o vertical
- Auto-cebado

Adecuado para embarcaciones de hasta 12 m (ISO 15083). Para conocer todas las mangueras adecuadas, visite nuestra web o consulte la página 440 del catálogo.

Tipo	Altura succión (m)	Altura descarga (m)	Capacidad por recorrido L	Conexión tubo Ø (mm)	Tipo tubo aconsejado
BLPM020	3	4	0,44	32	DW/HOSE32B



BLP..

Bomba de achique

Bombas de achique sumergibles (IP67). La base desmontable actúa como colador. Una conexión resistente a presión para facilitar la limpieza. Doble junta de sellado para una larga vida útil. Los componentes internos son de acero inoxidable. Norma CE. Viene con un cable de 1,2 metros. Para conocer todas las mangueras adecuadas, visite nuestra web o consulte la página 440 del catálogo.

Tipo	Voltaje (V)	Corriente A @ 13,6 V	Capacidad litros/min	Altura máx. (m)	Dimensiones Ø x Al	Conexión tubo Ø	Tipo tubo aconsejado
BLP12500	12	3	40	4	90 x 120	19	DA/HOSE19B
BLP121000	12	3	50	4	90 x 120	28,5	DA/HOSE28B
BLP122000	12	6	110	4	120 x 150	28,5	DA/HOSE28B
BLP123000	12	9	160	5	130 x 180	32	DW/HOSE32B

Tipo	Voltaje (V)	Corriente A @ 27,1 V	Capacidad litros/min	Altura máx. (m)	Dimensiones Ø x Al	Conexión tubo Ø	Tipo tubo aconsejado
BLP24500	24	1,5	40	4	90 x 120	19	DA/HOSE19B
BLP242000	24	3	111	4	120 x 150	28,5	DW/HOSE28B
BLP243000	24	4,5	147	5	130 x 180	32	DA/HOSE32B



BLSWITCH

Interruptor de nivel

Este interruptor activa la bomba cuando el nivel de agua de sentina alcanza los 50 mm.

- Fabricado con material sintético de alta calidad
- Adecuado para 12 y 24 V
- Adecuado para agua dulce y salada
- Viene con cable de 1 metro

Tipo	Voltaje (V)	Corriente máx. (A)	Ancho total (mm)	Total Longitud (mm)	Longitud cable (m)
BLSWITCH	12 / 24	15	70	117	1



BLPS..

Bomba de émbolo portatil

Bomba de émbolo robusto de acción simple apta para agua dulce, agua de mar u otros líquidos normalmente presentes en la sentina.

- Material: plástico duradero (PP = Polipropileno)
- Resistente a la temperatura máxima de 60°C
- Forma ergonómica de la empuñadura
- Auto-cebado
- Longitud de la manguera: 980 mm

Tipo	Conexión tubo Ø (mm)	Longitud de la carrera (mm)	Cap. por recorrido
BLPS04	20,5	280	0,4
BLPS07	26,5	530	0,7