

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS

SERIE EDS-PLUS

PRESTACIONES

Acumulador sanitario con revestimiento de polipropileno vírgen y con membrana de butilo de alto grado de certificación FDA. Dicha membrana queda fijada a la pared del depósito mediante anillo de acero. Válvula de aire de latón sellada mediante un tapón con junta tórica antiescapes. Conexión de agua en acero inox. patentada. Tanto la membrana como el revestimiento están reforzados en las zonas de mas desgaste aumentando así la vida útil del depósito. Las partes internas están redondeadas para evitar la perforación de la membrana. El acabado externo es con pintura de poliuretano sobre base epoxi de alta calidad que lo protege de los rayos UV y el rocío salino. Los depósitos pasan un control de calidad en todas las fases de la cadena de producción que garantiza su integridad estructural.

CERTIFICACIÓN: estándar 61 de la NSF y CE/PD

FLUIDO: agua limpia

TEMPERATURA LÍQUIDO: -10 °C a +90 °C

PRESIÓN DE PRECARGA: 2 bar



VERTICALES SIN PATAS

MODELO	Capacidad l	Presión Máx. bar	Dimensiones		Conexión de agua
			D mm	H mm	
24EDS-PLUS	24	10	300	425	1"



HORIZONTALES

MODELO	Capacidad l	Presión Máx. bar	Dimensiones		Conexión de agua
			D mm	H mm	
24EDS-PLUS-H	24	10	425	334	1"
50EDS-PLUS-H	50	10	570	384	1"
80EDS-PLUS-H	80	10	670	435	1"



VERTICALES CON PATAS

MODELO	Capacidad l	Presión Máx. bar	Dimensiones		Conexión de agua
			D mm	H mm	
50EDS-PLUS-P	50	10	350	623	1"
80EDS-PLUS-P	80	10	400	728	1"
100EDS-PLUS-P	100	10	500	770	1"
150EDS-PLUS-P	150	10	500	898	1"

