

Paneles de control

SERIE 800

Sistemas de control y regulación de pH/Cloro/RX



Características

- Instrumento **K 800**. Display amplio, menú intuitivo multi-lenguaje.
- Portasondas con filtro integrado, válvula de purga de aire a la entrada, y llave toma muestras.
- Controlador de caudal con desconexión de dosificación para reducción instantánea de caudal. Sensor de aproximación.
- Conexiones estándar de entrada y salida de agua para tubo 8×12.
- Calibración de cloro libre en 10 seg.
- Soporte integrado para sensores de pH, redox y temperatura.
- El posicionamiento del sensor de cloro garantiza el caudal y presión.
- Conexión directa de bombas dosificadoras a controlador sin interfase externa.

Podemos montar cualquier tipo de panel sobre demanda para:

- **Conductividad**
- **Oxígeno**
- **Turbidez**
- **Purga automática en torres de refrigeración**
- **Tratamiento de ACS**
- **Cloración portátil de aljibes**

Consulte a nuestro Departamento técnico.

Modelo	Incluye	
PANEL PH/RX Medida y control de PH y REDOX con salida RS485	• Sonda de PH • Sonda de redox (RX) • Soluciones tampón de calibración • Instrumento PR800 • Montado sobre panel de P.E. • Bombas dosificadoras NO incluidas	
PANEL PH/CLORO Medida y control de PH y CLORO LIBRE con salida RS485	• Sonda de PH • Sonda amperométrica (Pt-Cu) para lectura de cloro libre • Soluciones tampón de calibración • Instrumento PC800 • Montado sobre panel de P.E. • Bombas dosificadoras NO incluidas	
PANEL PH/CLORO/RX Medida y control de PH, CLORO LIBRE y REDOX con salida RS485	• Sonda de PH • Sonda de redox (RX) • Sonda amperométrica (Pt-Cu) para lectura de cloro libre • Soluciones tampón de calibración • Instrumento PRC800 • Montado sobre panel de P.E. • Bombas dosificadoras NO incluidas	
PANEL CLORO Medida y control de CLORO LIBRE con salida RS485	• Sonda amperométrica (Pt-Cu) para lectura de cloro libre • Soluciones tampón de calibración • Instrumento CL800 • Montado sobre panel de P.E. • Bombas dosificadoras NO incluidas	