

Modelo MS1

Bombas dosificadoras a membrana



La bomba modelo MS1 es una bomba a membrana con retorno a muelle y cuerpo reductor en aluminio.

- Características de empleo**
- **Caudal máximo:** de 5,5 a 500 l/h.
 - **Presión máxima:** 10 bar.
 - **Velocidad del pistón:** 58-78 - 116 imp/min.
 - **Diámetro de la membrana:** de 64 a 165 mm.
 - **Motor:** 0,18 - 0,25 - 0,37 kW de tipo unificado IP55.

Tabla de prestaciones

Modelo	Ø membrana	Carrera (mm)	Imp/min	Caudal (l/h)	Presión				Conexiones		Motor trifásico (kW)				
					bar		psi		SS 316	PP		SS 316	PP		
					SS 316	PP	SS 316	PP							
MS1B108A	108	4	58	60	10	10	145	145	3/8" g f	3/4" g f	0,37				
MS1B108B			78	80											
MS1B108C			116	120											
MS1C138A	138	6	58	155	7	7	101,5	101,5	3/4" g f	3/4" g f	0,37				
MS1C138B			78	220											
MS1C138C			116	310											
MS1C165A	165	6	58	230	3	3	43,5	43,5	1" g f	1" g f	0,37				
MS1C165B			78	330											
MS1C165C			116	500											