

AHN (antiarietes)

Antiarietes hidroneumáticos de membrana Conducciones de agua

- ▀ Su función es reducir a valores admisibles las ondas de sobrepresión y depresión que se propagan por las tuberías
- ▀ Membrana recambiable apta para agua potable o especial para aguas residuales
- ▀ Conexión de agua embreadada o roscada según modelo
- ▀ Pintura epoxi roja
- ▀ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: según modelo
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: embreadada s/EN-1092-1
 roscada s/tabla R - GM

Modelo miniflex 16 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
07000691	V-160	0,16	0,5	85	105	1/2 "
07000692	V-160 CMR	0,16	0,5	85	105	1/2 "

- Manguito de acero Inoxidable (AISI 304) y membrana no recambiable.
- Modelo V-160: fondo inoxidable; Modelo V-160 CMR: fondo pintado en blanco.

Modelos sin patas 20 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R/DN Conexión agua
07025200	25 AHN	25	14,5	270	550	3"
07050200	50 AHN	50	29,5	360	675	3"
07100200	100 AHN	100	82	320	1790	DN100
07200200	200 AHN	200	223	400	1950	DN100
07350200	350 AHN	350	313	500	2140	DN100

Modelos sin patas 25 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R/DN Conexión agua
07050250	50 AHN	50	43	360	675	3"
07100250	100 AHN	100	204	320	1790	DN100
07200250	200 AHN	200	274	400	1950	DN100
07350250	350 AHN	350	371	500	2140	DN100

Modelos sin patas 30 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
07050300	50 AHN	50	80	360	675
07100300	100 AHN	100	204	320	1790
07200300	200 AHN	200	291	400	1950
07350300	350 AHN	350	394	500	2140

AHN (antiarietes)

Antiarietes hidroneumáticos de membrana

Conducciones de agua

- ▀ Su función es reducir a valores admisibles las ondas de sobrepresión y depresión que se propagan por las tuberías
- ▀ Membrana recambiable apta para agua potable o especial para aguas residuales
- ▀ Indicador de nivel de agua, llave de aislamiento y purga
- ▀ Pintura epoxi roja
- ▀ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: consultar en fábrica
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: embridada s/tabla

Modelos verticales 10 - 16 - 20 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Presión Máx. (Bar)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	DN Conexión agua
07150105-8	150 AHN-P	150	10	80	485	1320	DN100
07220105-8	220 AHN-P	220	10	113	485	1570	DN100
07350105-8	350 AHN-P	350	10	155	485	2075	DN100
07500105-8	500 AHN-P	500	10	216	600	2155	DN100
07700105-8	700 AHN-P	700	10	228	700	2350	DN100
07150165-8	150 AHN-P	150	16	87	485	1320	DN100
07220165-8	220 AHN-P	220	16	132	485	1570	DN100
07350165-8	350 AHN-P	350	16	210	485	2075	DN100
07500165-8	500 AHN-P	500	16	268	600	2155	DN100
07700165-8	700 AHN-P	700	16	287	700	2350	DN100
07150205-8	150 AHN-P	150	20	124	485	1320	DN100
07220205-8	220 AHN-P	220	20	154	485	1570	DN100
07350205-8	350 AHN-P	350	20	242	485	2075	DN100
07500205-8	500 AHN-P	500	20	324	600	2155	DN100
07700205-8	700 AHN-P	700	20	361	700	2350	DN100

Modelos verticales 25 - 30 - 40 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Presión Máx. (Bar)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	DN Conexión agua
07100251-8	100 AHN-P	100	25	120	320	2170	DN100
07200251-8	200 AHN-P	200	25	179	400	2350	DN100
07350251-8	350 AHN-P	350	25	270	500	2540	DN100
07500251-8	500 AHN-P	500	25	360	600	2550	DN100
07750251-8	750 AHN-P	700	25	429	700	2850	DN150
07100301-8	100 AHN-P	100	30	133	320	2170	DN100
07200301-8	200 AHN-P	200	30	198	400	2350	DN100
07350301-8	350 AHN-P	350	30	297	500	2540	DN100
07500301-8	500 AHN-P	500	30	428	600	2550	DN100
07750301-8	750 AHN-P	700	30	464	700	2850	DN150
07100401-8	100 AHN-P	100	40	144	320	2170	DN100
07200401-8	200 AHN-P	200	40	239	400	2350	DN100
07350401-8	350 AHN-P	350	40	380	500	2540	DN100
07500401-8	500 AHN-P	500	40	530	600	2550	DN100
07750401-8	750 AHN-P	700	40	592	700	2850	DN150

NOTA: Para volúmenes superiores, consultar en fábrica.

