AMR

Acumuladores hidroneumáticos de membrana
Grupos de presión

- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Los modelos de 100 AMR-P-A a 700 AMR-B cuentan con acoplamiento superior con conexión roscada (3/4" GM 1/2" GH)
- Pintura epoxi roja
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10º C / 100º C
Conexión de agua: Acero cincado s/tabla R - GM

Modelos sin patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01005014	5 AMR	5	2	200	245	1 "
01008021	8 AMR	8	2,5	200	350	1 "
01015021	15 AMR	15	4	270	320	1 "
01020021	20 AMR	20	4,5	270	425	1 "
01035021	35 AMR	35	9	360	485	1 "
01050021	50 AMR	50	10	360	620	1 "
➤ 01025051	24 AMR-E	24	4,5	350	390	3/4 "
➤ 01025061	24 AMR-E	24	4,5	350	390	1 "

➤ *NOTA: La presión máxima de trabajo de los modelos 24 AMR es 8 Bar.*

Modelos con patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01035241	35 AMR-P	35	10	360	615	1 "
01050241	50 AMR-P	50	12	360	750	1 "
03080241	80 AMR-P	80	16	450	750	1 "
03100031	100 AMR-P	100	18	450	850	1 "
03100041	100 AMR-P-A	100	18	450	875	1 1/4"
03150801	150 AMR-B90 (M/F)	150	25	485	1060	1 1/4"
03200801	200 AMR-B90 (M/F)	200	42	550	1135	1 1/4"
03300801	300 AMR-B160 (M/F)	300	55	650	1180	1 1/4"
03500801	500 AMR-B160 (M/F)	500	71	750	1450	1 1/2"
➤ 03700501	700 AMR-B160 (M/F)	700	78	750	1750	1 1/2"

➤ *NOTA: La presión máxima de trabajo del 700 AMR-B160 es 8 Bar.*

NOTA: El modelo 100 AMR-P y los inferiores no tienen acoplamiento superior.

Modelos horizontales con soporte 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	L (mm	H (mm)	R Conexión agua
01020281	20 AMR-S	20	6	270	420	295	1 "
01050281	50 AMR-S	50	12	360	620	390	1 "
03080261	80 AMR-S	80	16	450	625	480	1 "
03100211	100 AMR-S	100	18	450	750	480	1 "

NOTA: Para aplicaciones de agua caliente sanitaria remitirse a la página 23.

AMR (gran capacidad)

Acumuladores hidroneumáticos de membrana
Grupos de presión

- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- Boca de inspección superior
- Conexión de agua de acero inoxidable
- Pintura epoxi roja
- Manómetro
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10º C / 100º C
Conexión de agua: Acero inoxidable s/tabla R - GM

Modelos verticales 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01100031	1000 AMR	1000	260	850	2225	2"
01140031	1400 AMR	1400	340	1000	2210	2"
01200031	2000 AMR	2000	545	1200	2255	2 1/2"
01300031	3000 AMR	3000	650	1200	3045	2 1/2"
01400031	4000 AMR	4000	830	1400	3110	2 1/2"
01500031	5000 AMR	5000	985	1500	3700	2 1/2"
01600031	6000 AMR	6000	1090	1500	4200	2 1/2"
01800031	8000 AMR	8000	1310	1500	5045	2 1/2"

Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
03910031	1000 AMR	1000	294	850	2225	2"
03914031	1400 AMR	1400	387	1000	2210	2"
03920031	2000 AMR	2000	685	1200	2255	2 1/2"
03930031	3000 AMR	3000	840	1200	3045	2 1/2"
03940031	4000 AMR	4000	1105	1400	3110	2 1/2"
03950031	5000 AMR	5000	1430	1500	3700	2 1/2"
03960031	6000 AMR	6000	1595	1500	4200	2 1/2"
03980031	8000 AMR	8000	1940	1500	5045	2 1/2"

Modelos verticales 16 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
05910031	1000 AMR	1000	500	850	2225	2"
05914031	1400 AMR	1400	625	1000	2210	2"
05200031	2000 AMR	2000	910	1200	2255	2 1/2"
05300031	3000 AMR	3000	1160	1200	3045	2 1/2"
05400031	4000 AMR	4000	1535	1400	3110	2 1/2"
05550031	5000 AMR	5000	1980	1500	3700	2 1/2"
05600031	6000 AMR	6000	2225	1500	4200	2 1/2"
05800031	8000 AMR	8000	2735	1500	5045	2 1/2"

Opcional: Conexión embridada DN 65 PN16 y boca de hombre.
Otras capacidades o modelos horizontales, consultar en fabrica.

AMR (altas presiones)

Acumuladores hidroneumáticos de membrana
Grupos de presión

- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- Pintura epoxi roja
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM

Modelos verticales 16 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01050261	50 AMR-P	50	15	360	750	1"
05080031	80 AMR	80	39	485	690	1 1/2"
05100031	100 AMR	100	42	485	805	1 1/2"
05150031	150 AMR	150	55	485	1155	1 1/2"
05220031	220 AMR	200	62	485	1400	1 1/2"
05350031	350 AMR	300	79	485	1965	1 1/2"
05500031	500 AMR	500	165	600	2065	1 1/2"
05700031	700 AMR	700	233	700	2145	1 1/2"
05900311	900 AMR	900	341	800	2155	1 1/2"
05910031	1000 AMR	1000	500	850	2225	2"
05914031	1400 AMR	1400	625	1000	2210	2"

Modelos verticales 20 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
03150401	150 AMR	150	70	485	1155	1 1/2"
03220401	220 AMR	200	90	485	1400	1 1/2"
03350401	350 AMR	300	153	485	1965	1 1/2"
03500401	500 AMR	500	234	600	2065	1 1/2"
03700401	700 AMR	700	328	700	2145	1 1/2"
03910401	1000 AMR	1000	605	850	2225	2"
03914401	1400 AMR	1400	666	1000	2210	2"

Modelos sin patas 16 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01015251	15 AMR	15	4,5	270	330	1"
01020251	20 AMR	20	5,3	270	425	1"
01025251	25 AMR	25	6	320	440	1"
01050251	50 AMR	50	13	360	620	1"