


CMR (ACS)

Vasos de expansión de membrana

Sistemas abiertos de agua caliente sanitaria

- Modelos hasta 24 litros: Membrana no recambiable, según EN 13831, apta para agua potable y manguito dieléctrico
- Modelos de 35 a 1000 litros: Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable y conexión de agua de acero inoxidable
- Pintura epoxi blanca
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/modelo
Precarga: 3 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM



Manguito dieléctrico



Manguito dieléctrico



Conexión acero inoxidable

Modelos tubulares 8 Bar (membrana no recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02002080	2 CMR-T	2	2	125	85	405	3/4"
02003080	3 CMR-T	3	2,8	125	85	515	3/4"
02004080	4 CMR-T	4	3,5	125	85	655	3/4"

Modelos sin patas 10 Bar (membrana no recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01002012	2 CMR	2	0,8	110	245	3/4"
01005012	5 CMR	5	2	200	250	3/4"
01008012	8 CMR	8	2,5	200	340	3/4"
01011012	11 CMR	11	3,2	270	310	3/4"
01018012	18 CMR	18	4	270	415	3/4"
01025082	24 CMR	24	4,5	320	430	3/4"

► **NOTA:** La presión máxima de trabajo del 24 CMR es 8 Bar, su conexión es de acero inoxidable y es de membrana recambiable.

Modelos con patas 10 Bar (membrana recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01035249	35 CMR-P	35	10	360	615	1"
01050249	50 CMR-P	50	12	360	750	1"
03080239	80 CMR-P	80	16	450	750	1"
03100039	100 CMR-P	100	18	450	850	1"
03150039	150 CMR	150	38	485	1155	1 1/2"
03220039	220 CMR	200	49	485	1400	1 1/2"
03350039	350 CMR	300	60	485	1965	1 1/2"
03500039	500 CMR	500	90	600	2065	1 1/2"
03700039	700 CMR	700	158	700	2145	1 1/2"
03911039	1000 CMR	1000	274	800	2375	1 1/2"