



HYDROFRESH 24 CL

COMPONENTES

- ✱ Electrobomba monofásica
- ✱ Vaso de expansión
- ✱ Presostato PSG-1
- ✱ Manómetro
- ✱ Tubo flexible
- ✱ Racor de latón
- ✱ Cable de 1.5 metros con enchufe Schuko

USOS E INSTALACIONES

El grupo **HYDROFRESH** es ideal para el suministro **doméstico** de agua o el riego de jardines y huertas y está disponible con vasos de expansión horizontales de **24** o **60 litros**. Es una solución económica lista para usar para la presurización doméstica, gracias a la combinación de:

- **vaso de expansión**, que limita el número de arranques y compensa la caída de presión al abrir un grifo
- **presostato**, que permite arrancar o parar automáticamente la electrobomba

TIPO	POTENCIA (P ₂)		CAPACIDADES	CAUDAL (1)	CALIBRACIÓN (2)
	kW	HP	litros	l/min	bar

HYDROFRESH 24 CL

FUTURE JETm 1A - 24 CL	0.55	0.75	24	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C - 24 CL	0.75	1	24	110	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL	0.55	0.75	24	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL	0.75	1	24	110	1.2 – 3.2

HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - 60 CL	0.55	0.75	60	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C - 60 CL	0.75	1	60	110	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL	0.55	0.75	60	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL	0.75	1	60	110	1.2 – 3.2

- (1) Caudal máximo relativo a la presión mínima de calibración del presostato
(2) Calibración del presostato (recomendada)

DIMENSIONES Y PESOS

HYDROFRESH 24 CL	DIMENSIONES mm			PESO kg
	l	a	h	
FUTURE JETm 1A - 24 CL	535	255	520	18.7
FUTURE JETm 2C - 24 CL			530	22.0
FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL			560	15.8
FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL			570	19.2

HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - 60 CL	730	340	657	23.7
FUTURE JETm 2C - 60 CL			675	27.0
FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL	730	340	678	20.8
FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL			703	24.2

