

Vasos de expansión de membrana Calderas

- ▶ Membrana no recambiable según EN 13831 (no potable)
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 3 Bar
Precarga: 1 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM

Modelos circulares

Uds. Mínimas Pedido	Código	Modelo	Volumen (Lts)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
100	02004531	5 PCS-T	5	387	60	3/8"
100	02005511	6 PCS	6	387	65	3/8"
100	02007491	7 PCS	7	387	70	M-12
▶ 4	02008843	8 PCS	8	387	85	1/2"
▶ 3	02010043	10 PCS	10	387	106	1/2"
100	02006551	6 PCA	6	325	100	3/4"
▶ 4	02008043	8 PCA	8	325	130	1/2"
100	02010506	10 PCA	10	325	160	3/4"
▶ 3	02012033	12 PCA	12	325	175	3/4"

▶ **NOTA: En stock.**

Modelos rectangulares

Uds. Mínimas Pedido	Código	Modelo	Volumen (Lts)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	R Conexión agua
▶ 2	02007563	7 PR	7	500	210	105	3/8"
▶ 2	02007523	7,5 PR	7,5	500	210	115	3/4"
100	02010586	8 PRM	8	440	250	95	3/8"
100	02012563	12 PR	12	500	210	170	3/4"
▶ 2	02010594	10 PRS	10	435	345	95	3/8"
100	02012591	12 PRS	12	435	345	110	1/2"
▶ 2	02010023	10 PRS-T	10	510	350	90	1/2"

▶ **NOTA: En stock.**

Embalaje de modelos en stock

Código	Modelo	Uds. por caja	Dimensiones de embalaje A x B x C
02008843	8 PCS	4	390 x 390 x 350
02010043	10 PCS	3	390 x 390 x 350
02008043	8 PCA	4	330 x 350 x 530
02012033	12 PCA	3	330 x 350 x 530
02007563	7 PR	2	215 x 515 x 215
02007523	7,5 PR	2	215 x 515 x 215
02010594	10 PRS	2	350 x 525 x 210
02010023	10 PRS-T	2	350 x 525 x 210

