

SMF / SMR

Vasos de expansión de membrana Sistemas cerrados de energía solar

- ▶ Membrana especial que soporta picos de temperatura de hasta 130° C durante una hora
- ▶ Para mayor seguridad se recomienda instalar un vaso intermedio disipador de temperatura
- ▶ Conexión de agua cincada (De 5 a 100 litros) y de latón (De 220 a 1000 litros)
- ▶ Aptos para uso de anticongelantes hasta el 50%
- ▶ Pintura epoxi blanca
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE



Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 2,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM

Modelos sin patas 10 Bar (membrana no recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02002070	2 SMF	2	0,8	110	245	3/4 "
02005070	5 SMF	5	2	200	250	3/4 "
02008070	8 SMF	8	2,5	200	340	3/4 "
02012070	12 SMF	12	3,2	270	310	3/4 "
02018070	18 SMF	18	4	270	415	3/4 "
▶ 02024070	24 SMF	24	4,5	320	430	3/4 "

▶ *NOTA: La presión máxima de trabajo del 24 SMF es 8 Bar.*

Modelos con patas 10 Bar (membrana recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01035070	35 SMR-P	35	10	360	615	1"
01050070	50 SMR-P	50	12	360	750	1"
03080070	80 SMR-P	80	16	450	750	1"
03100070	100 SMR-P	100	18	450	850	1"

Modelos con patas 10 Bar (membrana recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
03200070	220 SMR	200	49	485	1400
03300070	350 SMR	300	60	485	1965
03500070	500 SMR	500	90	600	2065
03700070	700 SMR	700	158	700	2145
03910070	1000 SMR	1000	274	800	2375

