

Serie

ULTRA A

Electrobombas autocebantes multicelulares



Prestaciones

- Altura manométrica hasta 56 m
- Caudal hasta 130 l/min (7,8 m³/h)

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m
- Temperatura del líquido hasta +35°C

Características de empleo e instalación

La serie está formada por bombas centrífugas autocebantes adecuadas para el uso doméstico, también en combinación con un tanque de autoclave. Aptas para agua potable o glicol, para sistemas de tratamiento de agua, calefacción, aire acondicionado y lavado.

Su instalación se deberá realizar adecuadamente, en lugares protegidos de la intemperie y cuando el motor sea trifásico se protegerá con un guardamotor apropiado.

Características de construcción

- **Cuerpo de aspiración e impulsión:** En Inox. 304.
- **Rodetes:** Noryl
- **Soporte del motor:** Aluminio
- **Sello mecánico:** cerámica-grafito-NBR
- **Extremo eje bomba:** En acero Inox 416.
- **Motor eléctrico:** Con ventilación externa y apto para servicio continuo, con protección IPX4 y aislamiento clase F. Monofásicos a 230 V. con protección térmica hasta 1,85kW.

Tablas de prestaciones

Modelo		Potencia		Amperios		Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	7	P.V.P.	
II 230 V	III 230/400V	kW	CV	1~230V	3~400V	l/min	0	10	20	30	40	60	70	80	116,7	II 230 V	III 400 V
U 3A-90/4	U 3A-90/4T	0,66	0,9	4	1,8	H mts	40,8	38,3	35,1	31,8	27,9	19,8	15			419,50 €	419,50 €
U 3A-100/5	U 3A-100/5T	0,75	1	4,8	1,9		52,2	48,9	45,1	40,8	36	25,4	19,8			483,50 €	483,50 €
U 5A-120/4	U 5A-120/4T	0,9	1,2	5,2	2,5		45,3			41,3	39,6	35,6	33,4	24	15	474,50 €	474,50 €
U 5A-150/5	U 5A-150/5T	1,1	1,5	6,8	2,8		56,8			53	51	46,1	43,2	40,1	24	660,00 €	660,00 €