

Serie

CR

Electrobombas centrífugas de medio caudal



Prestaciones

- Altura manométrica hasta 20 m
- Caudal hasta 280 l/min (16,8 m³/h)

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido: hasta +50°C rodete Noryl
hasta +90°C rodete latón

Características de empleo e instalación

La serie está formada por bombas centrífugas compactas de dos rodetes para la construcción de sistemas de presurización en instalaciones civiles e industriales; garantizan una buena relación entre presión y caudal.

Su instalación se deberá realizar adecuadamente, en lugares protegidos de la intemperie y cuando el motor sea trifásico se protegerá con un guardamotor apropiado.

Características de construcción

- **Cuerpo de aspiración e impulsión:** hierro fundido.
- **Rodetes:** Noryl o latón.
- **Soporte del motor:** hierro fundido.
- **Sello mecánico:** cerámica-grafito-NBR
- **Extremo eje bomba:** En acero Inox 416
- **Motor eléctrico:** Con ventilación externa y apto para servicio continuo, con protección IPX4 y aislamiento clase F. Monofásicos a 230 V. con protección térmica hasta 1,85kW.

Tablas de prestaciones

Modelo		Potencia		Amperios		Q m³/h	0	3	6	9	12	14,4	16,8	—	—	P.V.P.	
II 230 V	III 230/400V	kW	CV	1~230V	3~400V	l/min	0	50	100	150	200	240	280	—	—	II 230 V	III 400 V
CR 76	CRT 76	0,59	0,8	7,4	—	H	15	14,3	13	11,6	9,5	7				313,00 €	313,00 €
CR 102	CRT 102	0,74	1	8,9	3,7	mts	20,5	19,8	18,9	17,7	15,5	13,5	10,5			322,00 €	322,00 €