Prinze

# Serie
# QCK

## Electrobombas sumergibles de drenaje Inoxidables

### Prestaciones
- Altura manométrica hasta 14,5 m
- Caudal hasta 267 l/min (16 m³/h)

### Límites de empleo
- Temperatura del líquido: hasta + 40°C
- Profundidad máxima de inmersión hasta 5 m
- Paso de sólidos hasta Ø10 mm

### Características de empleo
La serie está formada por bombas de drenaje con camisa inoxidable, ideales para el vaciado de fosas y cisternas, y para jardines. La versión monofásica incluye un condensador incorporado, protector térmico y un interruptor flotador.
Se deberán instalar adecuadamente y por su forma constructiva, pueden funcionar sin estar totalmente sumergidas.

### Características de construcción
- **Camisa y rejilla:** Inox 304.
- **Rodete:** Noryl.
- **Sello mecánico:** doble
- **Grado de protección:** IP68.
- **Motor:** Aislamiento clase F. Monofásicos con protección térmica.

### Conexiones
QCK 45 = 1¼".
QCK 75 - 100 = 1½"

### Tablas de prestaciones

| Modelo | Potencia | | Q m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | — | — | — | — | — | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | CV | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | — | — | — | — | — | |
| **QCK 45MA** | 0,25 | 0,45 | H mts | 8 | 6,8 | 5 | 2 | | | | | | | | | **213,50 €** |
| **QCK 75MA** | 0,55 | 0,75 | | 13 | 11 | 9,2 | 6,3 | 5 | 3,2 | | | | | | | **331,00 €** |
| **QCK 100MA** | 0,75 | 1 | | 15 | 13 | 10,7 | 8,8 | 6,5 | 4,3 | 2,2 | | | | | | **350,50 €** |